



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa wodoszczelna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do instalacji ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku niekorzystnym gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Oznaczenie palności	
Kąt rozsyłu źródła światła	- °		FF [For mounting on easy flammable surfaces]
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Znak CE	CE
Źródło światła wymienne	brak	Oznaczenie ENEC	brak
Liczba jednostek osprzętu	brak	Okres gwarancji	3 lata
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Stály strumień świetlny	Yes
Zawiera zasilacz	tak	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	10
Typ optyki	brak [-]	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-	Unified glare rating CEN	Not applicable
Interfejs sterownika	-	Ekspluatacja i połączenie elektryczne	
Złącza	2-biegunowa szybkozłącza	Napięcie wejściowe	220-240 V
Kabel	brak	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II	Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Prąd rozruchowy	37 A
Czas rozruchu	1 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1186 mm
Całkowita szerokość	64 mm
Całkowita wysokość	78 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	3600 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	110 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K

Początkowy Współczynnik oddawania barw	≥80
Początkowa chromatyczność	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Początkowa moc pobierana	33 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7.5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L65

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Maksymalny poziom ściemniania	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938912399
Nazwa produktu na zamówieniu	WT060C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Produkt	8718699389123
Kod zamówienia	38912399
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce zewnętrznej	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	12
Materiał Nr (12NC)	912401483227
Waga netto (szt.)	0.500 kg



Rysunki techniczne



Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

